



# FACADE GRUNT

ГРУНТОВКА ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТУ 2316–002–71576152–2014



## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОСВЕЧИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ
- УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ОСНОВАНИЕМ
- ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ОБЛЕГЧАЕТ НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

## ОПИСАНИЕ:

### СОСТАВ:

Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением минеральных наполнителей максимальной фракцией 0,2–0,5 мм и специальных хим. добавок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

<b>Использовать перед нанесением</b>	
Гипсовая штукатурка	
Цементная штукатурка	
Базовый армирующий слой	
Декоративная штукатурка	
<b>Тип основания</b>	
Бетон, железобетон	
Цементно–песчаные штукатурки	
Гипсовые штукатурки	
Цементно–известковые штукатурки	
Гипсокартон	
Лакокрасочные покрытия	
<b>Сфера работ</b>	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	
<b>Способ нанесения</b>	
Ручной	
Машинный	

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию к основанию.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя, наносят кистью за один проход тонким равномерным слоем. Грунтовка высыхает в течение примерно 3 часов. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична. При работе использовать перчатки. После применения инструмент промыть водой.

### ХРАНЕНИЕ:

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30°C. Хранить и транспортировать только при температуре выше 0°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

### ФАСОВКА:

14 л

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические характеристики	
Цвет	Белый
Вязущее	Акриловые полимеры
Температура применения	от +5 °С до +30 °С
Высыхание*	около 3 часов
Расход**	0,2–0,5 кг/м <sup>2</sup>
Адгезия к бетону***	1 МПа
Максимальная фракция	До 0,5 мм
Срок хранения	12 месяцев

\* при нормальных условиях (температура – 20°C, влажность – 60%)

\*\* в зависимости от впитывающей способности основания и слоя нанесения

\*\*\* адгезия определена по внутренней методике компании