

## ROCKsil

### Описание продукта

ROCKsil – краска на основе стирол-акрилатной водной дисперсии и силиконовой эмульсии.

### Применение

Краска ROCKsil предназначена для заключительной отделки и окрашивания декоративных минеральных штукатурок ROCKdecor в системе фасадного утепления ROCKFACADE.

### Преимущества

- Высокая паропроницаемость
- Гидрофобность
- Атмосферостойкость
- Стойкость к загрязнениям
- Высокая укрывистость
- Возможность колеровки в цвета RAL, NCS и др.
- Стойкость к УФ-лучам



### Технические характеристики

Наименование	ROCKsil
Состав	Стирол-акрилатная водная дисперсия и силиконовая эмульсия
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,35 - 1,65
pH, в пределах	8,0 - 10,0
Степень перетира, мкм, не более	60
Температура применения, °С	От +5 до +30
Температура хранения и транспортировки, °С	От +5 до +30 °С
Время высыхания при температуре*, часы	4 - 6
Морозостойкость, циклы	< 75
Группа горючести	Г1
Расход, л/м <sup>2</sup> (при нанесении в два слоя)	0,3
Инструменты	Кисть малярная, валик, краскопульт
Упаковка, л, пластиковое ведро	10

\* +20 °С и относительной влажности 60 %